



Caractéristiques

Étanche	Verrouillable
Résistantes aux chocs	Quincaillerie en acier inoxydable
Garantie à vie conditionnelle	Joint d'étanchéité
Système de fermoirs Powerclaw	Valve d'égalisation de pression
Poignée caoutchoutée escamotable	Système intégré d'encastrement
Résine légère NK-7	Cran de retenue du couvercle intégré
Répond aux normes aériennes pour bagages à main	Empliable

Détails techniques

Dimensions extérieures	L25.1" x H19.9" x P8.8" L640mm x H505mm x P250mm
Dimensions intérieures	L22.0" x H17.0" x P8.2" L550mm x H430mm x P235mm
Poids (vide)	10.6 lbs 4.8 kg
Profondeur du couvercle	2.1" 55mm
Profondeur de la base	6.1" 155mm
Matériau	résine NK-7 résistante aux chocs
Flottabilité maximum	120 lbs 54.43 kg
Écarts de température	actuellement en test
Normes aériennes	non
Étanche	oui
Garantie	garantie à vie conditionnelle

Accessoires



Calages de mousse cubique



Recouvrement intérieur



Séparateurs coussinés



Ensemble de panneau étanche



Cadenas TSA



Sangle d'épaule



Impression personnalisée



Étiquette autocollante personnalisée



Mousse coupée sur mesure

Certifications

ATA 300	Test d'impact
ASTM D4169	Tests de pluie - vibration - chute libre
Mil-STD-810F	Test d'immersion
IP 67	Tests d'infiltration (poussière & eau)

Spécifications d'emballage

Quantité par boîte	1
Dimensions de la boîte	L25.0" x H9.1" x P20.1" L635mm x H230mm x P510mm
Poids de la boîte (vide)	12.81 lbs 5.81 kg

Couleurs



Spécifications de la boîte multiple

Quantité par boîte multiple	2
Dimensions de la boîte multiple	L26.4" x H18.9" x P20.8" L670mm x H480mm x P530mm
Poids de la boîte multiple	28.17 lbs 12.78 kg